

EAN: 4015474263994



- Jednopáková s bočným ovládaním
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Filter, filtre na nečistoty, ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8

Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Náhradné diely

SP55262203

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 2.5 Chróm	59913985
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm	59913957
3	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
4	Kartuš, 2.5	59913914
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59913959
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	O-krúžok, 35x2.5	59905020
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-krúžok, 6x1.4	59913266
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Swivel spout with ejector Chróm	59913986
6.1	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Kľúč k aerátoru, M18.5x1	59913367
6.4	Fitting ring for aerator Chróm	59913654
6.6	Skrutka, M4x7	59902075
6.7	Tesnenie sada	59911884
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
8	Kryt príruby, d 55 mm Chróm	59913963